

Elevació 2023

BOMA

BOMA Lloguer & Venda



www.bomarent.com

BOMARENT

A BOMARENT oferim una àmplia gamma de productes de lloguer adequant constantment el nostre parc de maquinària als canvis del mercat actual. El nostre objectiu és donar servei als nostres clients amb un compromís d'actuar segons els nostres valors: Constància, Dinamisme, Confiança, Qualitat, Professionalitat i Motivació. Els més de 40 anys d'experiència ens avalen en tots els sentits.

En aquest catàleg troba totes les solucions que oferim amb lloguer de maquinària d'elevació. Per tal que pugui desenvolupar la seva activitat oferim diferents contractes de lloguer adaptats a les seves necessitats (des de contractes diaris fins a rèntings i lloguers amb opció a compra).



SERVEIS TÈCNICS

- **Manteniment:** Oferim plans de manteniment adaptats a les necessitats de cada client, el nostre taller mòbil ens permet desplaçar-nos al lloc de treball del client per realitzar les tasques de manteniment a les màquines de lloguer.
- **Revisions de seguretat:** Totes les nostres màquines de lloguer passen les revisions de seguretat abans de ser lliurades a cada client.
- **Assessorament tècnic:** El nostre departament comercial altament qualificat, li buscarà la solució a la situació de cada treball.
- **Reposició de Maquinària en cas d'avaria.**
- **Disponibilitat Immediata:** Tenim disponibilitat immediata del nostre estoc en maquinària de lloguer.



SERVEI DE LLOGUER

- Lloguer a curt termini: lloguem la nostra maquinària des d'un dia fins al que necessitis.
- Lloguer a llarg termini o Rènting:
 - Lloguer a llarg termini de la màquina.
 - Fem les revisions de manteniment oficials del fabricant.
 - Ens fem càrrec de les avaries i reparacions de la màquina.
 - Assegurança de la màquina.
 - Possibilitat de rènting flexible.
 - Gestions de la compra.
- Controls periòdics al lloc de treball per assegurar una major productivitat.
- Controls de qualitat i revisions pre-entrega.



Tisores

Elèctriques.....	6
Elèctriques 4x4.....	8
Diesel.....	10

Braços Articulats i Telescòpics

Elèctrics.....	12
Diesel.....	16
Unipersonals.....	22

Manipuladors

Fixes.....	26
Articulats.....	26
Giratoris.....	26

Carretilles


Elèctriques.....	28
Diesel.....	28
4x4 i tot terreny.....	28



Tisores elèctriques

Les tisores elèctriques son plataformes elevadores ideals per a treballs interiors degut a les seves característiques

- Són silencioses.
- No embruten l'ambient atès que són 0 emissions.
- Les rodes no marquen el terra i per tant no embruten la superfície de treball.
- Gràcies a les seves dimensions compactes es pot moure per quasi tots els indrets.



Tisores Elèctriques

Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada plataforma (m)	Ample (m)	Alç. Maquinaria Plegada (m)	Alç. Baranes Plegades (m)	Dimensions Cistella (m)	Dim. Cistella Extensions (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable (%)	Pes (Kg)
	A	B	D	C		E	G			

Tisores elèctriques 6m.

LGMG SS0507e	6,30	4,30	0,81	2,15	1,04	1,35 x 0,70	1,95 x 0,70	230	25	985
--------------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-----

Tisores elèctriques 8m.

Manitou 78 SEC	7,79	5,79	0,81	2,11	1,75	1,63 x 0,74	2,79 x 0,74	227	25	1.503
Haulotte Optimum 8	7,77	5,77	0,79	1,98	1,75	1,72 x 0,74	2,59 x 0,74	230	25	1.590
Genie 1932	7,79	5,79	0,81	2,11	1,75	1,63 x 0,74	2,54 x 0,74	227	30	1.498
LGMG AS0607W	7,80	5,70	0,81	2,14	1,84	1,63 x 0,74	2,53 x 0,74	230	25	1.620

Tisores elèctriques 10m.

Haulotte Compact 10	10,15	8,15	1,20	2,26	1,40	2,31 x 1,20	3,23 x 1,20	450	23	2.330
Haulotte Compact 10 N	10	8	0,81	2,18	1,32	2,31 x 0,81	3,23 x 0,81	230	23	2.190
Genie 2646	9,92	7,92	1,17	2,26	1,68	2,26 x 0,91	3,18 x 0,91	454	30	2.447
LGMG AS0808E	10	8	0,83	2,32	1,95	2,26 x 0,79	3,16 x 0,79	230	25	2.140

Tisores elèctriques 12m.

Haulotte Compact 12	11,98	9,98	1,20	2,39	1,53	2,31 x 1,20	3,23 x 1,20	300	23	2.470
---------------------	-------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-------

Tisores elèctriques 14m.

Haulotte Compact 14	13,85	11,85	1,20	2,50	2,08	2,31 x 1,20	3,23 x 1,20	350	23	3.175
LGMG AS1212	14	12	1,18	2,56	1,99	2,26 x 1,18	3,16 x 1,18	320	25	3.160

Tisores elèctriques 16m.

LGMG AS1413	15,8	13,8	1,30	2,74	1,60	2,64 x 1,15	3,54 x 1,15	320	25	3.570
-------------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-------

Tisores elèctriques 4x4

Les tisores elèctriques 4x4 són plataformes elevadores polivalents ideals per a treballs tant d'interior com d'exterior per les seves característiques

- Tracció 4x4.
- Manteniment 100% elèctric.
- Funcionament net i silenciós.
- Moviments flexibles i proporcionals.
- Transmissió amb bloqueig del diferencial manual.
- Orientades al servei i el manteniment.
- Les rodes no marquen el terra i per tant no embrutem la superfície de treball.



Tisores elèctriques 4x4


Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada plataforma (m)	Ample (m)	Alç. Maquinària Plegada (m)	Alç. Baranes Plegades (m)	Dimensions Cistella (m)	Dim. Cistella Extensions (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable (%)	Pes (Kg)
	A	B	D	C		E	G			

Tisores elèctriques 4x4 15m.

Haulotte HS15E	15	13	1,89	3,05	2,25	3,93 x 1,89	4,90 x 1,89	750	45	7.518
----------------	----	----	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-------

Tisores elèctriques 4x4 18m.

Haulotte HS18E	18	16	1,89	3,15	2,36	3,93 x 1,89	4,90 x 1,89	750	40	8.048
----------------	----	----	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-------



Tisores dièsel

Les tisores dièsel són plataformes elevadores ideals per a treballs exteriors i amb terrenys desiguals per les característiques que presenten

- Són tracció 4X4.
- Incorporen estabilitzadors hidràulics.
- Rodes preparades per a tota classe de terrenys.
- Tenen una gran capacitat de càrrega.



Tisores dièsel

Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada plataforma (m)	Ample (m)	Alç. Maquinària Plegada (m)	Alç. Baranes Plegades (m)	Dimensions Cistella (m)	Dim. Cistella Extensions (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable (%)	Pes (Kg)
	A	B	D	C		E	G			

Tisores diesel 12m.

Haulotte Compact 12 DX	12,06	10,06	1,78	2,56	1,70	2,45 x 1,45	3,70 x 1,45	450	40	3.965
Genie GS 3268RT	11,55	9,75	1,73	2,45	1,83	2,51 x 1,55	3,61 x 1,55	454	35	3.637
Lgmg SR1018D	11,70	9,70	1,60	1,41	1,89	2,79 x 1,60	4,31 x 1,60	454	35	4.400
Lgmg SR1023D	12	10,00	1,83	2,74	1,58	3,98 x 1,83	6,57 x 1,83	1.100	40	6.980

Tisores diesel 14m.


Lgmg SR1218D	13,90	11,90	1,79	1,56	2,70	2,79 x 1,60	4,31 x 1,60	365	35	5.120
--------------	-------	-------	------	------	------	-------------	-------------	-----	----	-------

Tisores diesel 15m.

Haulotte H15SX	15	13	2,25	2,77	1,91	4,00 x 1,89	6,00 x 1,89	500	45	6.300
Genie GS4390RT	15,11	13,11	2,57	2,93	2,25	3,94 x 1,83	6,57 x 1,83	680	50	5.949

Tisores diesel 18m.

Haulotte H18SXL	18	16	2,25	2,97	2,11	5,30 x 1,89	7,30 x 1,89	500	45	7.490
LGMG SR1623D	17,90	15,90	2,30	3,18	2,08	3,98 x 1,83	6,57 x 1,83	680	40	8.200



Braços articulats elèctrics

Els braços articulats elèctrics són plataformes elevadores ideals per a treballs interiors i posicions precises

- Són silencioses.
- No embruten l'ambient atès que són 0 emissions.
- Les rodes no marquen el terra i per tant no embruten la superfície de treball.
- Gràcies a les seves dimensions compactes es pot moure per quasi tots els indrets.
- Gràcies al seu precís braç es pot moure al voltant dels obstacles i accedir a tots els indrets.



Braços Articulats i Telescòpics Elèctrics

Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada plataforma (m)	Abast de l'articulació (m)	Ample (m)	Alç. Maquinaria Plegada (m)	Dimensions Cistella (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable	Pes (kg)
	A		D	C	B				

Braç elèctric 12m.

Manitou 120AETJ-C	11,95	9,95	1,26	1,20	1,99	1,20 x 0,92	200	25 %	6.660
Haulotte HA 12IP	12	10	5,30	1,35	2,06	1,20 x 0,80	230	25 %	5.945
Genie Z34/22N	12,52	10,52	4,65	1,47	2	1,42 x 0,76	227	35 %	5.171

Braç elèctric 15m.


Manitou 150 AETJ C	15	13	7,40	1,50	2,08	1,20 x 0,92	200	22 %	6.700
--------------------	----	----	------	------	------	-------------	-----	------	-------

Braç elèctric 16m.

Genie Z4525J DC	15,94	13,94	7,04	1,79	2	1,83 x 0,76	227	30 %	7.394
LGMG A14JE	15,80	13,80	7,81	1,80	1,98	1,83 x 0,76	230	30 %	7.500


Braç elèctric 17m.

Manitou 170AETJ-L	16,90	14,90	9,43	1,75	2,04	1,20 x 0,92	200	22 %	6.910
-------------------	-------	-------	------	------	------	-------------	-----	------	-------




Braços Articulats Elèctrics


Braç articulat elèctric de 12m
Manitou 120 AETJ




Braç articulat elèctric de 12m
Haulotte HA 12IP



Braç articulat elèctric de 16m
Genie Z4525J DC




Braç articulat elèctric de 16m
LGMG A14JE




Braços Articulats Elèctrics


Braç articulat elèctric de 12m **Genie Z3422N**



Braç articulat elèctric de 15m **Manitou 150 AETJ**



Braç articulat elèctric de 17m **Manitou 170AETJ-L**



Els braços articulats i telescòpics dièsel són plataformes elevadores ideals per a treballs exteriors

- Són tracció 4X4.
- Rodes preparades per a tot tipus de terreny.
- Tenen una capacitat de càrrega de 230kg.



Braços Articulats i Telescòpics Dièsel

Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada plataforma (m)	Abast de l'articulació (m)	Ample (m)	Alç. Maquinària Plegada (m)	Dimensions Cistella (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable	Pes (kg)
	A		D	C	B				

Braç dièsel articulat 12m.

Manitou MAN G012	11,91	9,91	6,69	1,80	2,49	1,50 x 0,98	230	40 %	4.150
------------------	-------	------	------	------	------	-------------	-----	------	-------

Braç dièsel articulat 16m.

Manitou 160 ATJ	16,02	14,02	8,30	2,32	2,63	1,80 x 0,80	230	45 %	6.118
Haulotte HA 16 SPX	16	14	9,15	2,30	2,20	1,80 x 0,80	230	40 %	6.700
Haulotte HA 16 RTJ	16	14	8,30	2,30	2,30	1,83 x 0,80	230	40 %	6.200
Genie Z4525J RT	16,05	14,05	7,14	1,83	2,13	1,83 x 0,76	227	45 %	6.460
LGMG AR14J	16,09	14,09	7,67	2,31	2,17	1,83 x 0,76	230	45 %	7.160

Braç dièsel articulat 18m.

Manitou 180ATJ	18,19	16,19	10,51	2,32	2,56	1,80 x 0,80	230	45 %	7.430
LGMG AR16J	17,70	15,70	9,39	2,31	2,17	1,83 x 0,76	230	45 %	8.180

Braç dièsel articulat 20m.

Manitou 200ATJ	20,35	18,35	12	2,47	2,99	2,10 x 0,80	230	40 %	10.050
Haulotte HA20 RTJ PRO	20,60	18,60	8,40	2,42	2,51	1,83 x 0,80	230	45 %	9.600
Genie Z6034	20,39	18,39	11,05	2,46	2,69	2,44 x 0,91	227	40 %	10.215

Braç dièsel telescòpic 26m.

Manitou 260TJ	25,89	23,89	19,70	2,48	2,80	2,30 x 0,90	400	35 %	16.380
---------------	-------	-------	-------	------	------	-------------	-----	------	--------

Braç dièsel articulat 26m.


Haulotte HA 26RTJ	26,40	24,40	17,50	2,48	2,97	2,44 x 0,91	250	45 %	15.500
-------------------	-------	-------	-------	------	------	-------------	-----	------	--------

Braç dièsel articulat 32m.


Haulotte HA 32PX	31,80	29,80	21,30	2,50	2,70	2,44 x 0,80	250	45 %	21.100
------------------	-------	-------	-------	------	------	-------------	-----	------	--------

Braços Articulats i Telescòpics Dièsel


Braç articulat dièsel de 12m Manitou MAN GO12




Braç articulat dièsel de 16m Manitou 160 ATJ



Braç articulat dièsel de 16m Genie Z4525J RT




Braç articulat dièsel de 16m LGMG AR14J




Braços Articulats i Telescòpics Dièsel


Braç articulat dièsel de 16m Haulotte HA 16 SPX




Braç articulat dièsel de 16m Haulotte HA 16 RTJ



Braç articulat dièsel de 18m Manitou 180ATJ




Braç articulat dièsel de 18m LGMG AR16J



Braços Articulats i Telescòpics


Braç articulat dièsel de 20m

Manitou 200ATJ




Braç articulat dièsel de 20m

Haulotte HA 20PX




Braç articulat dièsel de 26m

Haulotte HA 26RTJ




Braç telescòpic dièsel de 26m

Manitou 260TJ




Braços Articulats i Telescòpics


Braç articulat dièsel de 20m Haulotte HA20 RTJ PRO



Braç articulat dièsel de 20m Genie Z6034



Braç articulat dièsel de 32m Haulotte HA 32PX



Aquestes plataformes elevadores són ideals per a treballs interiors i en zones d'accés difícil

- Les rodes no marquen el terra i per tant no embruten la superfície de treball.
- No embruten l'ambient atès que són 0 emissions.
- Dimensions reduïdes
- Fàcils de transportar



Unipersonals


Model Màquina	Alçada de treball (m)	Alçada Plataforma (m)	Ample (m)	Alçada Maquinària plegada (m)	Dimensions Cistella (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Màxim pendent superable	Pes (Kg)
	A	B	D	C				

Unipersonals 10m.

Manitou 100 VJR	9,85	7,85	0,99	1,99	1,11 x 0,93	200	25	2.650
Haulotte Star10	10	8	1	1,99	0,78 x 0,98	200	25	2.677


Unipersonals 12m.

Quick up 12	12,30	10,30	0,80	1,98	0,68 x 0,66	136	-	457
-------------	-------	-------	------	------	-------------	-----	---	-----




Unipersonals

Braç articulat unipersonal de 10m **Manitou 100VJR**






Braç articulat unipersonal de 10m **Haulotte Star 10**



Unipersonals

Braç articulat unipersonal de 12m

Haulotte Quick Up 12



Els manipuladors són ideals per a treballs com l'agricultura, ramaderia, construcció, i tot tipus de treball que requereixi carregar, transportar, distribuir i/o manipular qualsevol mena de càrregues amb precisió i comoditat

Gràcies al seu braç telescòpic podem evitar grans obstacles i desplaçar les càrregues a distància. La seva tracció ens permet moure'ns per tot tipus de terreny. Els diferents accessoris ens permeten adaptar la màquina a diferents tipus de treball.

- Gran versatilitat gràcies a la possibilitat de canviar d'accessoris amb pocs minuts.
- Cabines resistents als impactes i visibilitat 360º.
- Controls intuïtius i joystick que proporciona flexibilitat i precisió de moviments.



Manipuladors telescòpics

Model Màquina	Pes (kg)	Ample (m)	Alt (m)	Altura d'elevació (m)	Capacitat màxima d'elevació (kg)
		C	B	A	

Fixes

Manitou MT 420H	4.190	1,49	1,97	4,35	2.000
Manitou MT 625 H	4.800	1,81	1,92	5,85	2.500
Manitou MLT 733	7.120	2,39	2,38	6,90	3.300
Manitou MLT 741	7.850	2,39	2,38	6,90	4.100
Manitou MT930 HA	6.500	1,99	1,99	8,85	3.000
Manitou MT932 Easy	7.145	2,34	2,30	9,00	3.200
Manitou MT933 Easy	7.145	2,33	2,30	9,07	3.300
Manitou MT 1335 Easy	9.200	2,27	2,42	12,55	3.500
Manitou MT 1440 Easy	10.855	2,36	2,45	13,53	4.000
Manitou MT 1840 Easy	11.710	2,36	2,45	17,55	4.000

Articulat

Manitou MLA 516	5.500	1,74	2,48	4,84	3.535
-----------------	-------	------	------	------	-------

Giratori

Manitou MRT 18	14.100	2,45	3,04	18	4.500
----------------	--------	------	------	----	-------

Accessoris



Pala amb grapa



Pala 1.000 i 2.000 l.



Plumi curt i plumi llarg



Porta bales



Porta palets



Cabrestant hidràulic

Els carretons són màquines de manutenció versàtils i potents pensats per millorar la productivitat en sectors com el de la indústria, la construcció o el sector frutícola

Degut a les seves característiques físiques estan pensades per moure's en espais reduïts. Estan pensats tant per a treballs interiors com per a treballs exteriors, tenen una capacitat de càrrega d'entre 1'5t i 2,5t.

Els carretons elèctrics són ideals per a treballs interiors ateses les seves característiques:

- No embrutem l'ambient atès que són 0 emissions.
- Les rodes no marquen el terra i per tant no embruten la superfície de treball.
- Poden accedir a gairebé tots els llocs per les seves dimensions.

Els carretons dièsel són ideals per a treballs interiors i exteriors:

- Equipades amb transmissió de canvi assistit per augmentar el nivell de precisió.
- Funció d'avanç lent per garantir una aproximació sense embranzides.
- Mes autonomia per optimitzar els torns de treball.

Amb el 4x4 tindràs la tracció ideal per a moure tot tipus de material per tot tipus de terreny.



Carretons

Model Màquina	Alçada de treball (m)	Ample (m)	Llarg (m)	Capacitat de càrrega (kg)	Pes (kg)	Altura Màquina (m)
	A	C	D			B

Elèctrics


Manitou ME315	4,70	1,07	2,86	1.500	2.860	2,04
Manitou ME316	4,70	1,08	2,96	1.600	3.120	2,04
Manitou ME418	4,70	1,11	3,25	1.800	3.070	2,13
Manitou ME425	4,70	1,27	3,64	2.500	5.100	2,24
Heli CPD 20	5,20	1,12	1,96	2.000	3.600	2,04

Dièsel

Manitou MI 25D	4,70	1,15	3,68	2.500	4.000	2,15
Manitou MI 30D	4,70	1,22	3,86	3.000	4.610	2,13

4x4 i tot terreny

Manitou MC18-4	4,70	1,45	4,10	1.800	3.590	2,15
Manitou MC25-4	4,70	1,45	4,20	2.500	4.290	2,15
Manitou MSI25T	4,70	1,33	4,20	2.500	5.730	2,10



BOMA

BOMA Lloguer & Venda



www.bomarent.com

Bomarent Girona

☎ T. (+34) 972 478 600
(+34) 901 300 030

📍 Av. Mas Pins, 1 - 17457
Riudellots de la Selva - Girona

Bomarent Barcelona

☎ T. (+34) 938 616 353
(+34) 901 300 030

📍 Pol. Els Batzacs, Av. Puigcerdà nº2
08185 - Lliça de Vall. Barcelona

Bomarent Lleida

☎ T. (+34) 973 337 286
(+34) 901 300 030

📍 Pol. Ind. El Fontandó, Parc. 2,
nau 1 - 25250 Bellpuig - Lleida